

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. 1 Maja 43						
1		brama przejazdowa				
1 d.1	KNR 4-01 1212-05	Oczyszczenie ze starej farby i dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	10.92		
2 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²	24.38		
3 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²	74.97		
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity)	m ²	24.38		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²	74.97		
6 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²	24.38		
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża	m ²	74.97		
8 d.1	kalkulacja własna	Naprawa, wyrównanie przez przeszlifowanie progu drzwi wejściowych	szt.	1		
9 d.1	KNR-W 4-01 0425-01 analogia	Wymiana nakładki drewnianej na stopniu o wym. 1, 30x0,30 m	szt.	1		
10 d.1	KNR-W 2-02 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną nakładki drewnianej na stopniu przed wejściem	m ²	0.39		
11 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drzwi do klatki schodowej - obustronnie wraz z futryną i progiem	m ²	3.06		
Razem dział: brama przejazdowa						
2		klatka schodowa				
12 d.2	kalkulacja własna	Naprawa rys na sufitach i ścianach taśmami do naprawiania rys i pęknięć	m	5		
13 d.2	kalkulacja własna	Szpachlowanie rys na sufitach i ścianach	m	5		
14 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby olejnej (lamperii) na ścianach	m ²	62		
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity)	m ²	7.66		
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²	124		
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na sufitach	m ²	7.66		
18 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach	m ²	124		
19 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²	7.66		
20 d.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²	62		
21 d.2	KNR 4-01 1206-07 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²	62		
22 d.2	KNR 4-01 1211-04 analogia	Oczyszczenie podbitki z desek drewnianych z farby olejnej metodą mechaniczną lub termiczną, bądź z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich - podbitka	m ²	11.9		
23 d.2	KNR 4-01 1211-04 analogia	Oczyszczenie ściany z desek drewnianych z farby olejnej metodą mechaniczną lub termiczną, bądź z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich - powierzchnie pionowe	m ²	3.6		
24 d.2	KNR 4-01 1211-04 analogia	Oczyszczenie drewnianych belek policzkowych z farby olejnej metodą mechaniczną lub termiczną, bądź z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich - przyjęto powierzchnię w rozwinięciu 1 m - współczynnik RMS =1,5	m ²	11.3		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie balustrad drewnianych z elementów toczonej z farby olejnej metodą mechaniczną lub termiczną, bądź z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich - 12,0 mb, wys. 1, 0 m	m ²	12		
26 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zdjęcie zniszczonej wykładziny pcv z podestów drewnianych	m ²	7.64		
27 d.2	KNR 4-01 1211-04 analogia	Oczyszczenie desek drewnianych z farby olejnej metodą mechaniczną lub termiczną, bądź z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich - biegów i spoczników schodów	m ²	15.42		
28 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Montaż wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe na spocznikach parteru i I piętra	m ²	13.12		
29 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych powierzchni - schody drewniane (powierzchnie pionowe)	m ²	3.6		
30 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych powierzchni - schody drewniane (powierzchnie poziome - biegi, spoczniki, podbitka)	m ²	42.82		
31 d.2	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych powierzchni o pow. do 1 m ² - balustrady drewniane i belki policzkowe	m ²	23.3		
Razem dział: klatka schodowa						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: