

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana stolarki drzwiowej w 2026 r.</b>						
1		<b>Przemysłowa 2 m 6 - drzwi do lokalu zewnętrzne</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,90x2,35	szt.	1		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0304-02 analogia</b>	Zamurowanie naświetla 0,90x0,35, ściana gr. 24 cm (bloczki gazobetonowe z zastosowaniem kotew murarskich, zbrojenie w spoinach)	m <sup>3</sup>	0.08		
3 d.1	<b>KNR 0-23 2614-01</b>	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących z zatopieniem siatki zbrojącej wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	0.32		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0711-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	0.32		
5 d.1	<b>KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02</b>	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 0,90x2,00 z szybą doświetlającą w skrzydle, progiem. Drzwi prawe, światło skrzydła 80 cm, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy). Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) nie może przekraczać wartości 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie.	m <sup>2</sup>	1.8		
6 d.1	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	9.8		
7 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz	m <sup>2</sup>	1.47		
8 d.1	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz w kolorze białym i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze zbliżonym do elewacji	m <sup>2</sup>	1.47		
9 d.1	<b>KNP 02 1507-07.01</b>	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.	1		
10 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót	kpl.	1		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Przemysłowa 4A m 5 - drzwi do lokalu zewnętrzne</b>				
11 d.2	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,90x2,05	szt.	1		
12 d.2	<b>KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02</b>	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 0,90x2,00 z szybą doświetlającą w skrzydle, progiem. Drzwi prawe, światło skrzydła 80 cm, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy). Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) nie może przekraczać wartości 1,3 W/(m <sup>2</sup> ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie.	m <sup>2</sup>	1.8		
13 d.2	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	10		
14 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz	m <sup>2</sup>	1.5		
15 d.2	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz w kolorze białym i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze zbliżonym do elewacji	m <sup>2</sup>	1.5		
16 d.2	<b>KNP 02 1507-07.01</b>	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.	1		
17 d.2	<b>kalkulacja własna</b>	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót	kpl.	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: