

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki drzwiowej w 2026 r.					
1		Przemysłowa 2 m 6 - drzwi do lokalu zewnętrzne			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,90x2,35 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1 0304-02 analogia	Zamurowanie naświetla 0,90x0,35, ściana gr. 24 cm (bloczki gazobetonowe z zastosowaniem kotew murarskich, zbrojenie w spoinach 0.90*0.35*0.24	m ³ m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
3	KNR 0-23 d.1 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących z zatopieniem siatki zbrojącej wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.90*0.35	m ² m ²	0.32	
				RAZEM	0.32
4	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.90*0.35	m ² m ²	0.32	
				RAZEM	0.32
5	KNR-W 2-02 d.1 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 0,90x2,00 z szybą doświetlającą w skrzydle, progiem. Drzwi prawe, światło skrzydła 80 cm, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy). Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) nie może przekraczać wartości 1,3 W/(m ² ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie. 0.90*2.00	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
6	KNR 4-01 d.1 0708-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.00*2+0.90)	m m	9.80	
				RAZEM	9.80
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.00*2+0.90)*0.15	m ² m ²	1.47	
				RAZEM	1.47
8	KNR 4-01 d.1 1204-05	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz w kolorze białym i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze zbliżonym do elewacji 2*(2.00*2+0.90)*0.15	m ² m ²	1.47	
				RAZEM	1.47
9	KNP 02 d.1 1507-07.01	Umocowanie odbojów drzwiowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	kalkulacja d.1 własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Przemysłowa 4A m 5 - drzwi do lokalu zewnątrz			
11	KNR 4-01	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,90x2,05	szt.		
d.2	0354-04	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-02	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 0,90x2,00 z szybą doświetlającą w skrzydle, progiem. Drzwi prawe, światło skrzydła 80 cm, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy). Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) nie może przekraczać wartości 1,3 W/(m ² ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie.	m ²		
d.2	1026-04 + KNR 4-01 0320-02	0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
13	KNR 4-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m		
d.2	0708-01	2*(2.05*2+0.90)	m	10.00	
				RAZEM	10.00
14	NNRNKB	Gruntowanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz	m ²		
d.2	202 1134-02	2*(2.05*2+0.90)*0.15	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
15	KNR 4-01	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz w kolorze białym i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze zbliżonym do elewacji	m ²		
d.2	1204-05	2*(2.05*2+0.90)*0.15	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
16	KNP 02	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.2	1507-07.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	kalkulacja	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót	kpl.		
d.2	własna	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00