

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Chlebnia 72 dachy 7 budynków					
1	KNR-W 4-01 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy pociętej pordzewiałej na pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej T35 - przyjęto 20% powierzchni dachu $20\% \cdot (6.55 \cdot 10.55 \cdot 2) \cdot 7$	m ² m ²	 193.49	
				RAZEM	193.49
2	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana obróbek blacharskich podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej $21.10 \cdot 0.30 \cdot 7$	m ² m ²	 44.31	
				RAZEM	44.31
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku $21.10 \cdot 7$	m m	 147.70	
				RAZEM	147.70
4	KNR-W 4-01 0528-05	Wymiana rynhaków $36 \cdot 7$	szt. szt.	 252.00	
				RAZEM	252.00
5	KNR-W 2-02 0519-04	Montaż rynny dachowej półokrągłej o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej $21.10 \cdot 7$	m m	 147.70	
				RAZEM	147.70
6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku $4 \cdot 3.00 \cdot 7$	m m	 84.00	
				RAZEM	84.00
7	KNR-W 2-02 0526-03	Montaż rury spustowej okrągłej o śr. 12 cm z wylewkami - z blachy stalowej ocynkowanej $12.00 \cdot 7$	m m	 84.00	
				RAZEM	84.00
8	KNR 7-12 0105-01 z.o.3.2.	Przygotowanie podłoża (oczyszczenie, odtłuszczenie, wytrawienie) pod malowanie blachy stalowej ocynkowanej trapezowej $(2 \cdot 6.55 \cdot 10.55) \cdot 7$	m ² m ²	 967.44	
				RAZEM	967.44
9	KNR 7-12 0206-01 z.o.3.2. analogia	Jednokrotne malowanie blachy stalowej ocynkowanej trapezowej farbą antykorozyjną na ocynk (gruntoemalia poliwinylowa), kolor szarości $(2 \cdot 6.55 \cdot 10.55) \cdot 7$	m ² m ²	 967.44	
				RAZEM	967.44
10	KNR 7-12 0206-01 z.o.3.2.	Jednokrotne malowanie blachy stalowej ocynkowanej na krawędziach bocznych farbą antykorozyjną na ocynk (gruntoemalia poliwinylowa), kolor szarości $6.55 \cdot 7$	m ² m ²	 45.85	
				RAZEM	45.85