

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bołtucia 1</b>					
1	kalkulacja własna	Demontaż kotary	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż brodzika z korkowaniem podejścia odpływowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm	m		
		3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - przy brodzikach i w kabinach murowanych 1.30*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - dwa rzędy płytek glazury ze ścianą nad brodzikami (1.30+1.30+1.00)*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
6	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
8	KNR 19-01 0914-04 analogia	Wykonanie szybkowiążącego jastrychu cementowego lub wytrzymałej zaprawy cementowej o klasie minimum C25/30 z wyprofilowaniem posadzki brodzika posadzkowego ze spadkiem 2%/mb w kierunku odpływu punktowego (do czterech narożników) lub użycie specjalnych płyt spadkowych brodzików pod płytkowych 1.30*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
9	KNR 2-15 0213-01	Osadzenie syfonu odpływu punktowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR 4-01 0806-01 analogia	Uzupełnienie posadzki w dwóch miejscach z zatarciem na gładko	miejsc.		
		2	miejsc.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie hydroizolacji z folii w płynie lub maty uszczelniającej	m <sup>2</sup>		
		1.30*1.0	m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
12	KNR K-04 0602-03 analogia	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w narożach ściana/podłoga	m		
		1.30*2+1.0	m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
13	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej z fugą epoksydową 1.3*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
14	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej z fugą epoksydową 1.3*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
15	KNR-W 2-02 2004-01 analogia Pom 4.10	Wykonanie obudowy rury kanalizacyjnej płytami gipsowo-kartonowym wodoodpornymi (0.3+0.3)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
16	KNR 0-12 0829-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z fugą epoksydową- na obudowie poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.20	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
17	KNR 0-12 0829-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z fugą epoksydową - na ścianie nad brodzikiem 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
18	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż starej instalacji wody ciepłej 3 mb i zimnej 3 mb w obrębie brodzików (instalacja klejona) 3.0+3.0	m m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
19	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP do wody zimnej o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - w obrębie brodzików 3	m m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
20	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP do wody ciepłej o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - w obrębie brodzików 3	m m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
21	KNR-W 4-02 0124-02	Wymiana zaworów instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych PP o śr. nominalnej 20 mm ciepłej i zimnej wody 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
22	kalk. własna	Zakup i montaż kotary 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR-W 4-01 0713-02	Zeskrobanie starej farby z sufitu w kabinie 1.30*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
24	KNR-W 4-01 0622-01	Przesmarowanie sufitu w kabinie środkiem grzybobójczym poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
25	KNR 4-01 1204-08 analogia	Dwukrotne zpachlowanie sufitu Krotność = 2 poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
26	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchni sufitu poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbami emulsyjnymi dedykowanymi do łazienek poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
28	kalkulacja własna	Wywóz gruzu i odpadów 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>