

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 2					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11.70	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie poręczy folią 9.20*2.40	m ² m ²	22.08	
				RAZEM	22.08
3	kalkulacja własna	Zabezpieczenie wyłączników, skrzynek taśmą malarska 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	ZKNR C-1 0402-09	Oczyszczenie sufitów z kurzu, tłuszczu, luźnych powłok farby 11.70	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
5	ZKNR C-1 0402-03	Oczyszczenie ścianach z kurzu, tłuszczu, luźnych powłok farby 64.22	m ² m ²	64.22	
				RAZEM	64.22
6	KNR-W 4-01 1202-09	Usunięcie starych powłok szpachelką lub papierem ściernym na stropach 11.70	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
7	KNR-W 4-01 1202-09	Usunięcie starych powłok szpachelką lub papierem ściernym na ścianach 64.22	m ² m ²	64.22	
				RAZEM	64.22
8	ZKNR C-1 0402-03 analogia	Zmatowienie lamperii papierem ściernym, odtłuszczenie, odpylenie 29.40	m ² m ²	29.40	
				RAZEM	29.40
9	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe (szpachlowanie) na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² - szpachlowanie sufitów 11.70	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
10	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe (szpachlowanie) na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - szpachlowanie ścian 64.22	m ² m ²	64.22	
				RAZEM	64.22
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity) 11.70	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany) 64.22	m ² m ²	64.22	
				RAZEM	64.22
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową lub lateksową o wysokiej odporności na szorowanie 11.70	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową lub lateksową o wysokiej odporności na szorowanie 34.82	m ² m ²	34.82	
				RAZEM	34.82
15	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie lamperii do wys. 1,5 m emalią poliuretanową półmatową o wysokiej odporności na szorowanie 29.40	m ² m ²	29.40	
				RAZEM	29.40
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie poręczy emalią poliuretanową 9.20	m m	9.20	
				RAZEM	9.20
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie emalią rur gazowychw kolorze żółtym 8	m m	8.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.00