

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 2A					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 21.90	m ² m ²	 21.90	
				RAZEM	21.90
2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie poręczy folią 9.20*2.40	m ² m ²	 22.08	
				RAZEM	22.08
3	kalkulacja własna	Zabezpieczenie wyłączników, skrzynek taśmą malarska 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	ZKNR C-1 0402-09	Oczyszczenie sufitów z kurzu, tłuszczu, luźnych powłok farby 21.90	m ² m ²	 21.90	
				RAZEM	21.90
5	ZKNR C-1 0402-03	Oczyszczenie ścianach z kurzu, tłuszczu, luźnych powłok farby 108.00	m ² m ²	 108.00	
				RAZEM	108.00
6	KNR-W 4-01 1202-09	Usunięcie starych powłok szpachelką lub papierem ściernym na stropach 21.90	m ² m ²	 21.90	
				RAZEM	21.90
7	KNR-W 4-01 1202-09	Usunięcie starych powłok szpachelką lub papierem ściernym na ścianach 108.00	m ² m ²	 108.00	
				RAZEM	108.00
8	ZKNR C-1 0402-03 analogia	Zmatowienie lamperii papierem ściernym, odtłuszczenie, odpylenie 50.61	m ² m ²	 50.61	
				RAZEM	50.61
9	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe (szpachlowanie) na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² - szpachlowanie sufitów 21.90	m ² m ²	 21.90	
				RAZEM	21.90
10	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe (szpachlowanie) na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - szpachlowanie ścian 108.00	m ² m ²	 108.00	
				RAZEM	108.00
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity) 21.90	m ² m ²	 21.90	
				RAZEM	21.90
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany) 108.00	m ² m ²	 108.00	
				RAZEM	108.00
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową lub lateksową o wysokiej odporności na szorowanie 21.90	m ² m ²	 21.90	
				RAZEM	21.90
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową lub lateksową o wysokiej odporności na szorowanie 57.39	m ² m ²	 57.39	
				RAZEM	57.39
15	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie lamperii do wys. 1,5 m emalią poliuretanową półmatową o wysokiej odporności na szorowanie 50.61	m ² m ²	 50.61	
				RAZEM	50.61
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 9.20	m m	 9.20	
				RAZEM	9.20