

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przemysłowa 4A</b>						
1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	49		
2	<b>kalkulacja własna</b>	Zabezpieczenie wyłączników, skrzynek taśmą malarską	kpl	1		
3	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Usunięcie starych powłok szpachelką lub papierem ściernym na stropach	m <sup>2</sup>	49		
4	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Usunięcie starych powłok szpachelką lub papierem ściernym na ścianach	m <sup>2</sup>	158		
5	<b>ZKNR C-1 0402-03 analogia</b>	Zmatowienie lamperii papierem ściernym, odtłuszczenie, odpylenie	m <sup>2</sup>	84.9		
6	<b>NNRNKB 202 2015-01 analogia</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe (szpachlowanie) na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> - szpachlowanie sufitów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	49		
7	<b>NNRNKB 202 2013-01 analogia</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe (szpachlowanie) na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - szpachlowanie ścian Krotność = 2	m <sup>2</sup>	158		
8	<b>NNRNKB 202 1134-01 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity)	m <sup>2</sup>	49		
9	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany)	m <sup>2</sup>	158		
10	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową lub lateksową o wysokiej odporności na szorowanie	m <sup>2</sup>	49		
11	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową lub lateksową o wysokiej odporności na szorowanie	m <sup>2</sup>	73.1		
12	<b>KNR 4-01 1206-05</b>	Dwukrotne malowanie lamperii do wys. 1,5 m emalią półmatową o wysokiej odporności na szorowanie	m <sup>2</sup>	84.9		
13	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie poręczy emalią wraz z oczyszczeniem ze starej powłoki malarskiej	m	9		
14	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-08</b>	Dwukrotne malowanie emalią półmatową o wysokiej odporności na szorowanie uprzednio malowanej opaski drzwiowej wraz ze zmatowaniem papierem ściernym powłoki malarskiej, odtłuszczeniem, odpyleniem - opaski jednostronne gładkie o szer. 5 cm (łączna długość opaski 5 m)	m <sup>2</sup>	14		
15	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie emalią rur gazowych w kolorze żółtym	m	34		
16	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodów	m <sup>2</sup>	8.5		
17	<b>KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-01</b>	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną wyłazu dachowego	m <sup>2</sup>	0.84		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: